

POZZETTI DI CACCIATA (pushing tanks)

I pozzetti di cacciata vengono installati prevalentemente a valle di fosse Imhoff e fosse settiche, prima dell'immissione del liquame chiarificato su condotta di subirrigazione (assorbimento nel terreno).

La loro funzione è quella di ottenere uno scarico intermittente ed in pressione, avente scopo di creare periodi (o cacciate) di una certa quantità d'acqua, tali da lasciare un riposo favorevole al terreno per l'assorbimento.


Il tutto si ottiene sfruttando la forza dell'acqua, in grado di eseguire una efficace distribuzione della stessa per l'assorbimento nel terreno.

Costruttivamente sono composti da due vani; nel primo vano avviene l'accumulo dell'acqua, che successivamente passa nel secondo vano attrezzato di una tazza meccanica basculante. Quest'ultima, una volta riempita, per effetto del peso dell'acqua automaticamente si capovolge provocando lo scarico (o cacciata); la tazza vuota ritorna poi nella sua normale posizione, pronta a ricevere altra acqua e dare corso ad altra cacciata.

Questi pozzetti vengono definiti anche "pozzetti di lavaggio", in quanto la pressione dell'acqua che scaricano mantiene pulita la condotta ricevente.

Codice articolo	Dimensioni interne cm	Peso Kg
1149	60 x 60 x 58	373
1150	80 x 80 x 77	774

- Le dimensioni e pesi sono indicativi e comprendono i pozzetti completi di coperchio



POZZETTO DI CACCIATA


POZZETTI DI RACCORDO (connecting tanks)

I pozzetti vengono impiegati per ispezionare e/o raccordare le tubazioni di condotte acque di scarico o raccogliere acque meteoriche. Sono a pianta quadrata e possono essere rialzati fino a quota terreno (piano di calpestio) con l'impiego di elementi di prolunga.

I coperchi dei pozzetti possono essere ciechi o ispezionabili composti da telaio e contro telaio.

Codice articolo	Dimensioni interne cm	Peso Kg
0530	40 x 40 x 40	100
0533	50 x 50 x 50	148
0534	60 x 60 x 60	248
0535	80 x 80 x 80	528
0536	100 x 100 x 100	1000
0537	120 x 120 x 120	1620
1018	150 x 150 x 150	3800
1134	200 x 200 x 185	8000

- Le dimensioni e pesi sono indicativi



POZZETTO DI RACCORDO

POZZETTI LIMITATORI DELLA PORTATA (tanks limitation of the scope)

I pozzetti limitatori della portata vengono impiegati per ridurre la portata d'afflusso di acque dirette al sito di smaltimento finale.

Possono essere attrezzati internamente di griglia inclinata verticale, e le forometrie entrata-uscita possono essere variabili secondo le specifiche esigenze.

Codice articolo	Dimensioni (cm)	Peso (Kg)
1200	100 x 100 x 100	1050
1201	120 x 120 x 120	1870
1202	150 x 150 x 150	4180
1203	200 x 200 x 185	8300
1204	200 x 280 x 180	7800

- Le dimensioni dei pozzetti sono interne
- I pesi sono riferiti ai soli pozzetti, esclusa la copertura.

